

GSZ 8-280 PEL

Rectificadora recta 28 000/min

Número de pedido: 7 223 19 60 00 0

€ 451,00

P.V.P. sin I.V.A.



Rectificadora recta manejable y potente con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y desbarbado en puntos de difícil acceso.

- El cuello largo y delgado permite la penetración profunda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior de tubos).
- Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.
- Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.
- La velocidad variable permite el uso de herramientas diferentes.
- Electrónica tacométrica POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- Revestimiento del collarín de caucho cambiabile.
- Motor y sistema electrónico protegidos contra polvo metálico.



GSZ 8-280 PEL

Rectificadora recta 28 000/min

Número de pedido: 7 223 19 60 00 0

Datos técnicos

Consumo nominal	750 W
Potencia suministrada	410 W
Velocidad en vacío	8 500 - 28 000 1/min
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	1,8 kg
Ø del cuello de sujeción	43 mm
Pinza portapiezas Ø máx.	8 mm
Muela abrasiva Ø máx.	50 mm
Ø máx. fresadora	12 mm
Con cable	X

Incluido en el precio:

1 pinza portapieza Ø 6 mm

Llave plana de una boca SW13

Llave plana de una boca SW17
