

WSG 15-125 P

Amoladora angular compacta Ø 125 mm

Número de pedido: 7 221 78 60 00 0

P.V.P. sin I.V.A.



Amoladora angular compacta de 1500 W
manejable con una elevada reserva de potencia
para trabajos de desbaste y tronzado efectivos.

- Duración hasta un 30 % superior de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares de la misma categoría.
- POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.
- La más ligera y corta de su clase.
- Cabezal de engranaje metálico para la máxima robustez y duración.
- Los mejores valores de vibración de su clase.
- Cable industrial H 07.



WSG 15-125 P

Amoladora angular compacta Ø 125 mm

Número de pedido: 7 221 78 60 00 0

Datos técnicos

Consumo nominal	1 500 W
Potencia suministrada	900 W
Velocidad en vacío	11 000 1/min
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	2,3 kg
Bridas	M 14
Ø disco	125 mm
Ø plato elástico	125 mm
Con cable	X

Incluido en el precio:

1 cubierta protectora
1 pareja de bridas
1 Empuñadura antivibración
1 llave