

M12 BIW14-0 | Llave de impacto subcompacta 1/4" M12™

Article: 4933441980



- Llave de alto rendimiento subcompacta Milwaukee®, mide sólo 152 mm ideal para trabajar en espacios confinados.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento.
- Fijación universal de cuadrado 1/4".
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre.
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario.

	M12 BIW14-0
By technology new	Brushed
Capacidad de batería (Ah)	-
Cargador suministrado	-
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3300
Máx. par de apriete (Nm)	50
Nivel de potencia acústica (dB(A))	108
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	97
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (kg)	1.0
Referencia	4933441980
Se suministra en	-
Tipo de batería	-
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Vibración de atornillado (m/s ²)	12.9
Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s ²)	1.5
Voltaje (V)	12