



Nothing but **HEAVY DUTY.**

M12 BIW14

Llave de impacto subcompacta 1/4" M12™

Features

- Llave de alto rendimiento subcompacta Milwaukee®, mide sólo 152 mm ideal para trabajar en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Fijación universal de cuadradillo ¼
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™



RANGE SPEC (1)	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
By technology new	Brushed	Brushed
Capacidad de batería (Ah)	-	2.0
Cargador suministrado	-	40 min
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3	3
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3300	0 - 3300
Máx. par de apriete (Nm)	50	50
Nivel de potencia acústica (dB(A))	108	108
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	97	97
Nº baterías suministradas	0	2
Peso con batería (kg)	1.0	1.0
Referencia	4933441980	4933441970
Se suministra en	-	Kitbox
Tipo de batería	-	Li-ion
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500	0 - 2500
Vibración de atornillado (m/s ²)	12.9	12.9
Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s ²)	1.5	1.5
Voltaje (V)	12	12