



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

M18 FMTIWP12

Llave de impacto M18 FUEL[™] de par medio con pin

Features

- La llave de impacto de par intermedio M18 FUEL[™] proporciona 610 Nm con un tamaño compacto de sólo 170 mm
- El Milwaukee[®] DRIVE CONTROL[™] permite al usuario cambiar en tres ajustes de velocidad y par diferentes para maximizar la versatilidad de la aplicación
- Motor POWERSTATE[™] diseñado por Milwaukee[®] con más durabilidad y más potencia
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS[™], es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Batería REDLITHIUM-ION[™] proporciona 2 veces más autonomía, 20% más potencia, multiplica por 2 la vida de la batería y es capaz de hasta -20°C que no consiguen otras tecnologías litio-ion
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Cuadrado 1/2" con pin
- Indicador de carga y luz LED
- Sistema flexible de batería, trabaja con todas las baterías Milwaukee[®] M18[™]





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

| RANGE SPEC (1) | M18 FMTIWP12-0 | M18 FMTIWP12-0X | M18 FMTIWP12-502X |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| By technology new | Fuel | Fuel | Fuel |
| Capacidad de batería (Ah) | - | - | 5.0 |
| Cargador suministrado | - | - | 59 min |
| Impacto bajo carga (ipm) | 2300/2700/3000 | 2300/2700/3000 | 2300/2700/3000 |
| Máx. diámetro tornillo | M20 | M20 | M20 |
| Máx. par de apriete (Nm) | 430/550/610 | 430/550/610 | 430/550/610 |
| Nº baterías suministradas | 0 | 0 | 2 |
| Peso con batería (kg) | - | - | 2.4 |
| Referencia | 4933459182 | 4933459188 | 4933459183 |
| Se suministra en | - | HD-Box | HD-Box |
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Velocidad máxima (rpm) | 1700/2100/2400 | 1700/2100/2400 | 1700/2100/2400 |
| Voltaje (V) | 18 | 18 | 18 |