



DENSOLINA RRRR

ACEITE ENGRASE GENERAL

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

DENSOLINA RRRR es un aceite mineral altamente refinado, de alta calidad, con excelentes cualidades de untuosidad y adherencia, mejoradas con aditivos adecuados.

Se utiliza para el engrase general de todo tipo de maquinaria industrial y puede aplicarse con cualquier sistema de lubricación, dependiendo de la viscosidad elegida.

PROPIEDADES

- Excelente poder lubricante.
- Gran untuosidad.
- Gran adherencia.
- Larga duración.
- Resistencia a cargas.

PRECAUCIONES

- Las normales en el manejo de productos lubricantes.
- Tenemos a su disposición Ficha de Datos de Seguridad del producto, conforme a la normativa europea vigente.

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Departamento Comercial

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Viscosidad cinemática	a 40 °C	113 / 165 cSt
	a 50 °C, aprox.	11 / 13 °E
Punto de Anilina	90 °C Mín.	
Punto de Inflamación	240 °C Mín.	
Punto de Congelación	- 9 °C Máx.	

08/06/2004
Página 1 de 1